

# NEBENEINGANGSTÜREN

ALUMINIUM-HAUSTÜREN



Memminger Torbau GmbH  
Teramostr. 8  
87700 Memmingen

Tel.: 08331 - 83810  
info@memminger-torbau.de  
www.memminger-torbau.de

MADE IN GERMANY






**EXPRESS 18 NE**

U<sub>g</sub>-Wert **1,58 W/(m²K)**  
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Verglasung: Satinato Weiß  
 LA 682 x 482 mm  
 Mindestbreite: 1.100 mm



**EXPRESS 19 NE**

U<sub>g</sub>-Wert **1,58 W/(m²K)**  
 Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS  
 Verglasung: Satinato Weiß  
 LA 482 x 682 mm  
 Mindestbreite: 900 mm



**EXPRESS 21 NE**

U<sub>g</sub>-Wert **1,56 W/(m²K)**  
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
 Mindestbreite: 700 mm



mit  
Wetterschenkel

U<sub>d</sub>-WERTE BIS  
**1,56 W/(m²K)**  
 bei geschlossener Ausführung

**GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG**

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen  
**Maximalmaß** B 1.150 x H 2.240 mm  
**Mindesthöhe** 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante“) in Türfüllungen  
 Mit VSG 6 mm außen; Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Klarglas innen  
 U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **1,0 W/(m²K)**
- **Füllungsstärke** 32 mm
- **7 Trendstarke RAL-Farben** in Feinstruktur matt
- **SCHLOSS A**  
 Riegelhakenschluss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel
- **Montagenut** sichtbar



**Profilsystem GT80 NE, 69 mm**  
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil



**Profizylinder** mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



**2 zweiteilig, aufliegende Türbänder**, dreidimensional verstellbar, in EV1\*



**Schutzbeschlag** als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1


**OPTIONAL GEGEN AUFPREIS**

- **SCHLOSS 20302**  
 Automatikschloss 3-fach  
 Mindesthöhe: 1.891 mm
- **2-farbig**  
 Außen: Eine der Trendfarben  
 Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- **Nach aussen öffnend**
- **RC 2- Ausführung mit Profilsystem GT90**
  - mit SCHLOSS A | Riegelhakenschluss 3-fach  
 Mindesthöhe: 1.891 mm
  - Füllungsstärke: 42 mm
  - 3-fach Verglasung  
 Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
  - U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **0,5 W/(m²K)**
  - 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder
  - 2 Bolzensicherungen
- **Bodeneinstand**  
 im 25 mm Raster

**GT80 NE VERTIKALSCHNITT**


EINWÄRTS

AUSWÄRTS



**GT80 NE HORIZONTALSCHNITT**

EINWÄRTS



AUSWÄRTS

